

# PANNEAUX DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN PVC À EMBOÎTEMENT DE 12 po ET DE 16 po MURALEX

La solution robuste et économique pour des murs et plafonds intérieurs uniformes

Facile à travailler et à installer, le panneau de revêtement en PVC Muralax par Vicwest, offert en largeur de 12 ou 16 pouces, est parfait pour les murs ou les plafonds de vos bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels. Sa surface lisse tout en étant durable est la solution idéale pour de nombreuses applications qui requièrent un intérieur inaltérable et résistant aux produits chimiques. Le système à emboîtement facilite l'installation à l'aide d'outils et de compétences de base. Durable et polyvalent, Muralax est livré avec une garantie limitée exceptionnelle de 20 ans.

#### APPLICATIONS :

Fermes porcines, avicoles et laitières

Lave-autos

Bâtiments de stockage agricoles

Installations traitant et stockant  
des produits chimiques

Entrepôts frigorifiques

Garages résidentiels

Voir le verso pour  
les spécifications et  
détails complets



**PRODUITS DE QUALITÉ POUR  
LES BÂTIMENTS AGRICOLES**

Le nettoyage se fait en un éclair  
avec un équipement de lavage  
sous pression standard

# PANNEAUX DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN PVC À EMBOÎTEMENT DE 12 po ET DE 16 po MURALEX

La solution robuste et économique pour des murs et plafonds  
intérieurs uniformes

## À la recherche d'un système économique pour une surface lisse et lavable résistant aux impacts?

Les propriétaires de bâtiments agricoles, commerciaux  
et industriels légers choisissent Muralax par Vicwest pour  
une surface uniforme et facile à laver qui résiste aux impacts.

### Caractéristiques et avantages :

- Panneaux extrudés en PVC de 12 po et 16 po avec des garnitures et des moulures et accessoires assortis
- L'alternative économique aux autres systèmes de panneaux intérieurs
- Peut être utilisé pour les murs ainsi que les plafonds
- Superbe fini blanc très brillant offrant une réflectance supérieure
- Extrêmement léger – très haute résistance par rapport au poids
- Excellente résistance aux chocs, aux bris, aux éraflures et aux rayures
- Nettoyage facile
- Installation aisée en utilisant de l'équipement commun
- Système de fixation invisible éliminant les zones inesthétiques où la saleté et les bactéries peuvent s'accumuler
- Excellente résistance chimique
- Pas de corrosion
- Garantie limitée de 20 ans contre la détérioration et la perte de rigidité
- Assortis avec notre gamme de produits intérieurs AgTUF

### Spécifications :

- Panneaux de 12 po et 16 po de largeur par ½ po d'épaisseur de longueurs standards : 8 ½ pi, 10 pi, 12 pi et 16 pi
- Longueur min. = 3 pi  
Longueur max. = 20 pi
- Poids par panneau = 1 lb par pied carré
- Système de fixation préperforée invisible à vis  
Brides de clouage – les panneaux peuvent être vissés, agrafés ou cloués  
Pour de meilleurs résultats, des vis en acier inoxydable sont recommandées
- Installation directe sur une surface plane (mur ou plafond) ou sur des fourrures
- Capacité à soutenir de l'isolant

Moulures et  
accessoires assortis



Note : Pour de plus amples informations sur la construction en acier, veuillez consulter la publication de l'ICTAB sur l'intégrité structurelle des panneaux en acier pour les bâtiments. Conformément aux efforts continus pour améliorer nos produits et leur rendement, Vicwest Produits de bâtiments se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications contenues dans ce document. Le contenu de ce document est donné à titre d'information générale et d'illustration uniquement et n'est pas destiné à donner des conseils d'aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer l'exactitude des informations consignées dans cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme exacts et fiables à la date de leur publication. Cependant, Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni ne se porte garante de l'exactitude ou de la fiabilité des informations de cette brochure. Toute décision sur la base de ces informations sans consultation préalable avec Vicwest Produits de bâtiments ou un représentant dûment agréé sera prise aux risques de l'utilisateur.